

## 本体直接プリントの場合

下記内容をご一読いただき、ご了承の上ご入稿いただきますようお願いいたします。

- ファイル名は、品番など識別可能な表記で保存してください。
- デザインとテンプレートは必ずレイヤーを分けて保存してください。
- 必ずアウトライン済みのデータでご入稿してください。
- 実寸サイズで製作してください。
- カセット本体によっては、中央の回転ハブ部分の突起有無、窓枠部分の有無、上下左右枠の有無がございます。デザインによってこれら部分がプリント不可となります。
- 本体カラーによっては、構造上のプラスチックの継ぎ目による筋があったり、全体的な色合いなどが均一でない場合がございます。本体直接プリントでは、デザインによってこの状態が目立ちやすくなる事もございますので、予めご了承ください。
- デザインデータは、実際にプリントご希望カラー(CMYK + WHITE)で製作いただき、ベクターデータにてご入稿ください。RGB カラーの場合、CMYK に変換いたしますのでデータの色合いが変化する場合がございます。
- フォントサイズは 6 ポイント以上を推奨しております。また、0.5 ポイント未満の点や線、余白などは反映されない場合がございます。
- 本体直接プリントでは、上記以上のサイズであっても紙への印刷物とは異なって繊細なロゴや小文字の再現が困難な場合がございます。版の製作工程におきまして、予告なくフォントサイズなどを微調整する場合がございます。
- illustrator(AI)でのご入稿を愛好しております。photoshop(PSD)ファイルでもご入稿を承っておりますが、本体直接プリントに関しては、印刷機の特質上、PSD ファイルでご入稿された細かいロゴやテキストが繊細には反映されない場合がございます。
- Photoshop で製作される場合は、A 面と B 面を別ファイルにて保存してください。
- ご入稿ファイルに加えて、出力サンプルとして JPEG、PNG、PDF、またはスクリーンショットのいずれかのファイルを同時にお送りいただくと、確認工程の短縮につながります。